

【各種スイッチ、コネクタについて】



マザーボードのマニュアルを参照して、正しく接続してください。

【3.5インチHDDの取り付け】

マザーボード側のサイドパネルを開閉します。



ハンスクリュー（手ネジ）を使用して、HDDの両サイドを固定します。

※手が入りにくくなりますので、電源を取り付ける前にHDDを装着することをお勧めします。

【2.5インチSSD/HDDの取り付け方法】



左右のサイドパネルを開けます。

画像の位置に2台のSSD/HDDが搭載可能です。S-ATAデータコネクタおよびS-ATA電源コネクタの向きに注意してください。



ミリネジを使用して裏側からSSDを固定します。

※データケーブルおよび電源ケーブルは、ストレートタイプをご使用ください。



【電源ユニットの設置方法】



マザーボード側のサイドパネルを開け、画像の位置に電源を設置します。

電源ユニットを六角インチネジで固定してください。

【拡張カードの取り付け方法】



背面スロットカバーのネジを取り外して、拡張カードを固定します。六角インチネジで固定してください。

【ファンの取り付けおよび接続方法】



3ピンコネクタまたは電源ユニットの4ピンペリフェラルコネクタに正しく接続してください。

シャーシ内部よりテーパーネジを使用してファンが固定されています。

※最下段のファンはシャーシの構造上、テーパーネジ3点留めになります。